DOCIEPLENIE
- tynk dekoracyjnych
imitacja betonu, kolor przełamanej bieli
- wyprawa zbrojona (siatka+ klej)
- styropian grafitowy 10cm
(frez schodkowy)
- ściana istniejąca

DOCIEPLENIE
- tynk dekoracyjnych
imitacja betonu, kolor przełamanej bieli
- wyprawa zbrojona (siatka+ klej)
- Styropian 18cm

DOCIEPLENIE
- tynk dekoracyjnych
imitacja betonu, kolor przełamanej bieli
- wyprawa zbrojona (siatka+ klej)
- styropian grafitowy 10cm
(frez schodkowy)
- ściana istniejąca

SCHODY DO POMIESZCZENIA NAD SZATNIĄ (ANTRESOLA)- CENTRALA TELEFONICZNA, PRZECIWWŁAMANIOWA

Pion wody do kotłowni

Pion instalacji hydrantowej ∅50oc

Pion instalacji hydrantowej ∅50oc

Pion odpowietrzający ks PVC ∅110- wyprowadzić nad dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną PVC DN125

DOPROWADZIĆ WYSOKOŚĆ POSADZKI DO POZIOMU 0,00 m - HOLL EKSPOZYCYJNY

DOPROWADZIĆ WYSOKOŚĆ POSADZKI DO POZIOMU 0,00 m - HOLL EKSPOZYCYJNY

1.19 śmietnik 4,86 m² płytki gresowe ryflowane

1.20 kotłownia 16,46 m² płytki gresowe ryflowane

1.17 sala wystawowa 31,97 m² płytki gresowe

1.16 sala wystawowa 70,88 m² posadzka betonowa samowylewna

1.15 szatnia 10,33 m² płytki gresowe

1.15A schody antresolowe 8,60 m²

1.18 K2 24,75 m² płytki gresowe

1.21 przedsionek PPOŻ 3,20 m² płytki gresowe

1.14 komunikacja 47,71 m² płytki gresowe

1.13 biblioteka - magazyn 74,50 m² posadzka betonowa- samowylewna

1.22 garaż 20,92 m² płytki gresowe ryflowane

1.3 dział edukacji 21,45 m² wykładzina dywanowa/ panelowa

1.4 komunikacja 27,54 m² lastryko

1.8 sala wystaw czasowych 119,27 m² posadzka betonowa- samowylewna

1.12 hol ekspozycyjny 105,85 m² płytki- gres polerowany

1.2 z-ca Dyrektora 12,72 m² wykładzina dywanowa/ panelowa

1.5 komunikacja 37,38 m² płytki gresowe

1.1A sekretariat 12,51 m² wykładzina dywanowa/ panelowa

1.1 pokój dyrektora 23,39 m² wykładzina dywanowa/ panelowa

1.6 K1 19,65 m²

1.7 sala wystaw im. Kulesiewicza 79,38 m² posadzka betonowa samowylewna

1.21 przedsionek windy 5,65 m² płytki gresowe

BRAMA GARAŻOWA

Winda 2000x1500

szyb windowy

szer. skrzydła min. 95cm

H25

H1

H2

P1

P2

P3

K1

K2

K3

K4

K5

K6

ks PVC110

ks PVC50

Przepływowy elektryczny podgrzewacz wody z baterią i wylewką

LEGENDA :

- Instalacja wody
- Instalacja hydrantowa
- Instalacja skroplin
- Instalacja kanalizacji sanitarnej

PROJEKTOWANE HYDRANTY

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY I ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA

ŚCIANY I ELEMENTY BUDYNKU NOWOPROJEKTOWANE

OTWORY OKIENNE DO ZAMUROWANIA

- Powierzchnie podane w stanie wykończonym.
- Wymiary na rysunkach podane w stanie wykończonym.
- Sprawdzić drożność istniejących przewodów wentylacyjnych oraz sposób podłączenia na odpowiedniej kondygnacji.

WSZYSTKIE OKNA NA PARTERZE BUDYNKU W CZĘŚCI ZABYTKOWEJ DO ZACHOWANIA- RENOWACJI

AUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
z dn. 04.02.1994 r. (Dz. U. 2006 Nr 90 Poz. 631 z późniejszymi zmianami)
ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE.
WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY UZGADNIAĆ Z AUTOREM.

Pasted Image #11 27BA9285.jpg

Rysunek	RZUT PARTERU "A"		Rys.nr: S-02
Temat	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM OKRĘGOWEGO ZIEMI KALISKIEJ		
Adres	62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 12 (dz. nr ew. 75, 74/4, 74/3, obręb 036 Śródmieście II)		Skala: 1:100
Inwestor	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 12		Data: 03.2018
Autorzy	mgr inż.Grzegorsz Szulc	GT-8388/192/77	Podpis
	mgr inż. Kamila Kucharska		Podpis
Sprawdz.	mgr inż. Wanda Badura	UAN-7342-111/94	Podpis